

Hydrauliczne do ładowarek > 10 ton: TRH

TRH

TRH do ładowarki

> Maszyny dla Rolnictwa > Świdry > Hydrauliczne do ładowarek: TRH



Ogólna charakterystyka

- ▶ Pełna gama 4 modeli do mocowania na wszystkie maszyny od 10 do 50 ton: koparki, koparko-ładowarki ...
- ▶ NOWOŚĆ: brak odwodnienia = szybki i tańszy montaż.
- ▶ Bardzo szeroki wybór ślimaków: więcej niż 40 modeli od 400 do 1500 mm, szybko wymienne.
- ▶ Łatwy, szybki montaż / zmiana ślimakami dzięki sprzęgnięciu sześciokątnemu.
- ▶ Mocowanie dostępne na szybkozłączki: Morin, KLAC, Arden Equipment, LEHNHOFF, VERACHTERT, VOLVO, MECALAC, VOLVO VAB, MILLER, JCB, THIÈRE, NEUSON, Blanchard Geitz, MARTIN i wielu innych.
- ▶ 1 silnik hydrauliczny.
- ▶ Opcje: ślimaki od 0.30 m do 2 m, czyszczenie ślimaków.



Dane techniczne

Model	TRH 1020	TRH 1225	TRH 1530	TRH 1550
Ø Świdra	1000 / 1100mm	1200 / 1400mm	1500 mm	1500 mm
Podłączenie	Kwadrat 100	Kwadrat 100	Kwadrat 100	Kwadrat 130
Max. przepływ oleju przewoźnika	100 l / min	135 l / min	135 l / min	400 l / min
Zalecany przepływ oleju	75 l / min	115 l / min	115 l / min	200 l / min
Max. ciśnienie	280 bar	310 bar	310 bar	450 bar
Optymalne ciśnienie	210 bar	240 bar	240 bar	400 bar
Prędkość obrotowa z zalecanym przepływem	16 obr./min	20 obr./min	16 obr./min	20 obr./min
Drenaż	Nie	Nie	Nie	Obowiązkowy
Ciężar bez haka	268 kg	310 kg	322 kg	750 kg
Wyposażenie	1 silnik hydrauliczny + 2 przewody 3m (bez łączników)			1 silnik hydrauliczny + 2 przewody 3 m + 1 drenaż 3,50 m wąż
Ciężar przewoźnika	268 kg	310 kg	322 kg	750 kg

Opcje dodatkowe

- Skontaktuj się w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących opcji dla tego produktu.